



Список существующих артикулов модулей VIA PFM

Модуль	Рабочий температурный диапазон	Тип монтажа/ выводы
PFM4914VB6M24D0T00	T = -40...100°C	монтаж на шасси выводы под винт
PFM4914BB6M24D0T08	T = -40...100°C	монтаж на плату длинные выводы
PFM4914BB6M24D0T04	T = -40...100°C	монтаж на плату короткие выводы
PFM4914VB6M48D0T00	T = -40...100°C	монтаж на шасси выводы под винт
PFM4914BB6M48D0T08	T = -40...100°C	монтаж на плату длинные выводы
PFM4914BB6M48D0T04	T = -40...100°C	монтаж на плату короткие выводы
PFM4914VB6M24D0C00	C = -20...100°C	монтаж на шасси выводы под винт
PFM4914BB6M24D0C08	C = -20...100°C	монтаж на плату длинные выводы
PFM4914BB6M24D0C04	C = -20...100°C	монтаж на плату короткие выводы
PFM4914VB6M48D0C00	C = -20...100°C	монтаж на шасси выводы под винт
PFM4914BB6M48D0C08	C = -20...100°C	монтаж на плату длинные выводы
PFM4914BB6M48D0C04	C = -20...100°C	монтаж на плату короткие выводы